

Irrigarden News

Testine Pro-spray Hunter

Ogni ugello Hunter Pro-Spray è stato costruito con estrema precisione, in modo da garantire che tutta l'area di copertura riceva la quantità d'acqua prestabilita. Sia che si tratti di una testina a 90°, a 180° o a 360°, l'acqua spruzzata presenta una traiettoria costante da tutti i lati, il che assicura il mantenimento dello stesso livello di prestazioni in ogni direzione.

Gli ugelli Hunter sono notevoli anche per il fatto di emettere gocce dalle dimensioni ottime: abbastanza grandi da evitare problemi di nebulizzazione, abbastanza piccole da offrire una corretta distribuzione.

Particolare attenzione è stata dedicata all'identificazione del tipo di ugello. Ogni gittata è identificata da un colore. Il **BLU** (5 ft = 5 piedi) corrisponde a 1,5 mt, il **MARRONE** (8 ft) a 2,4 mt, il **ROSSO** (10 ft) a 3,0 mt, il **VERDE** (12 ft) a 3,7 mt e il **NERO** (15 ft) a 4,6 mt.



Easypress II Pedrollo



Il pressoflussostato EASY PRESS II avvia ed arresta l'elettropompa su cui è installato, in funzione della richiesta dell'utenza. Sostituisce i tradizionali sistemi a pressostato/autoclave, presentando importanti vantaggi: - minori ingombri - assenza di manutenzione - flusso costante - protezione dell'elettropompa.

Il nuovo microprocessore protegge la pompa dalla marcia a secco provvedendo a riavviare la pompa in automatico al ritorno dell'acqua. E' anche dotato di una protezione contro gli avviamenti troppo frequenti.

Le perdite di carico molto basse ne permettono l'utilizzo anche con pompe di portata sino a 150 litri/minuto.