

SERIE MAXI-PAW™

Irrigatori ad Impatto a settore variabile e a cerchio intero
Una tradizione eccellente

APPLICAZIONI

Questi robusti irrigatori ad impatto sono stati progettati per sistemi irrigui automatici di piccole aree verdi commerciali e residenziali. Questa serie è rinomata per le sue prestazioni ottimali anche con acque con materiale in sospensione.

CARATTERISTICHE

- Meccanismo a turbina ampiamente collaudato
- Sollevamento della torretta: 7,6 cm
- Boccagli con innesto a baionetta identificabili dal colore ed intercambiabili
- 5 Boccagli MPR
- 2 Boccagli ad Angolo Basso
- Sostituzione del boccaglio semplice. Senza l'utilizzo di attrezzi
- Braccio di impatto con doppio contrappeso per una rotazione più lenta ed una maggiore gittata
- Funzionamento a bassa pressione e a bassa portata
- Unico modello a cerchio intero e a settore variabile (da 20° a 340°)
- Braccio Jet preciso (PJ™) che minimizza i getti laterali.
- Perno diffusore per il controllo della distanza
- Guarnizione di tenuta multi-funzione
- Leva a scatto FP per il funzionamento a cerchio intero o a settore variabile
- Doppio attacco da 1/2" o da 3/4" filettato femmina per una installazione flessibile
- Manutenzione effettuabile dalla sommità del corpo
- Kit SAM opzionale

SPECIFICHE

Gittata: da 6,7 a 13,7 m
Pressione: da 1,7 a 4,1 bar
Portata: da 0,34 a 1,91 m³/h
Attacco da 1/2" filettato femmina laterale e alla base
Traiettorie del boccaglio:
- 23° per boccagli 06,07,08,10 1 12
- 11° per boccagli 07-LA e 10-LA

BOCCAGLI LA

Boccagli	bar	m	m³/h	■ mm/h	▲ mm/h
07-LA	1,7	6,7	0,34	15	17
	2,0	6,9	0,38	16	18
	2,5	7,1	0,42	17	19
	3,0	7,4	0,46	17	19
	3,5	7,6	0,50	17	20
	4,0	7,6	0,54	19	22
10-LA	1,7	7,6	0,77	27	31
	2,0	8,1	0,83	25	29
	2,5	8,7	0,91	24	28
	3,0	9,2	1,00	24	27
	3,5	9,6	1,09	24	27
	4,0	9,8	1,19	25	29
4,1	9,8	1,23	26	30	



PRESTAZIONI BOCCAGLI MPR MAXI-PAW

Boccagli	bar	m	m³/h	■ mm/h	▲ mm/h
06	1,7	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-
	2,5	11,4	0,46	7	8
	3,0	11,5	0,51	8	9
	3,5	11,6	0,55	8	9
	4,0	11,6	0,58	9	10
07	1,7	9,8	0,50	10	12
	2,0	10,4	0,55	10	12
	2,5	11,0	0,60	10	11
	3,0	11,7	0,66	10	11
	3,5	12,2	0,72	10	11
	4,0	12,5	0,78	10	12
08	1,7	10,7	0,64	11	13
	2,0	11,1	0,68	11	13
	2,5	11,5	0,75	11	13
	3,0	12,0	0,82	11	13
	3,5	12,4	0,89	12	13
	4,0	12,7	0,94	12	14
10	1,7	11,6	0,95	14	16
	2,0	12,0	1,01	14	16
	2,5	12,3	1,11	15	17
	3,0	12,7	1,21	15	17
	3,5	13,0	1,31	16	18
	4,0	13,3	1,42	16	19
12	1,7	11,9	1,25	18	20
	2,0	12,3	1,32	17	20
	2,5	12,7	1,45	18	21
	3,0	13,2	1,58	18	21
	3,5	13,6	1,72	19	22
	4,0	13,7	1,86	20	23
4,1	13,7	1,91	20	24	

■ 50%
▲ 50%

Boccagli: 06 (rosso), 07 (nero), 08 (blu),
10 (giallo), 12 (beige)
Boccaglio ad angolo basso: 07-LA (nero) 10-LA (giallo)

DIMENSIONI

Altezza totale del corpo: 23,6 cm
Superficie esposta: diam. 12,7 cm

MODELLO

2045A MAXI-PAW

ACCESSORI

2045A SAM Kit



ATTREZZO

42064

APPLICAZIONI

Per rimuovere il motore interno dagli irrigatori Mini-Paw® e Maxi-Paw™.

MODELLO

42064

