

TURBINE STATICI VALVOLE PROGRAMMATORI SENSORI SISTEMI CENTRALIZZATI MICRO

XC hybrid

Hunter®





XC^h lascia il segno!

Dimentica di dover cercare una presa di corrente nelle vicinanze. Il nuovo programmatore XC Hybrid offre tutte le funzioni di cui avete bisogno a batteria. Dotato di tutte le funzionalità del programmatore XC, il nuovo Hybrid funziona con solenoidi a 9V bistabili a c.c. Pronto per installazioni sia all'esterno che all'interno, il programmatore XC Hybrid viene offerto con versioni per 4, 6, 8 10 o 12 stazioni. Destinato a una vasta gamma di applicazioni residenziali o commerciali come piccole aree residenziali, parchi, rotatorie, viali dove l'XC Hybrid risulta il programmatore ideale. Anche senza corrente.



Prova la semplicità della sua gestione con un solo dito. Compatto, semplice da usare, alimentato a batteria il programmatore XC Hybrid è la dimostrazione che grandi cose a volte possono essere molto piccole. Un calendario a 365 giorni, tre programmi indipendenti (ognuno con 4 partenze), regolazione stagionale, compatibilità con sensori meteo sono alcune delle sue caratteristiche. Ma non finisce qui: l'XC hybrid possiede memoria permanente e la funzione easy retrieveTM che permette di salvare in memoria un vostro programma specifico e recuperarlo quando volete. L'XC è eccellenza? Vi convincerete.



XC hybrid

Stesse funzionalità del controller XC, ma funziona a batteria.



● FACILE PROGRAMMAZIONE CON MANOPOLA

Agevola l'operatore:
Programmazione tramite manopola o pulsanti migliorata dalle funzionalità XC.

● REGOLAZIONE GLOBALE STAGIONALE (DA 0% A 150%)

La semplice regolazione su schermo regola l'irrigazione adattandosi alle condizioni di tempo mutevoli.

● TRE PROGRAMMI INDIPENDENTI CON QUATTRO TEMPI DI AVVIO CIASCUNO

Abbraccia una vasta gamma di requisiti di irrigazione. Indipendenza per tutti.

● OPZIONE DI PROGRAMMAZIONE INDIPENDENTE IN BASE AL GIORNO

Il limite massimo della flessibilità di irrigazione. Possibilità di selezionare giorni della settimana, giorni pari/dispari o intervalli di giorni per l'irrigazione.

● A BATTERIA

Utilizza 6 batterie AA o un trasformatore con spina da 24 V.c.a. che sfrutta solenoidi di latching in c.c.

● DESIGN ROBUSTO DEL CABINET ESTERNO

Più resistente per un uso duraturo. Ideale sia per usi in ambienti interni che in ambienti esterni, con modelli da 4, 6, 8, 10 e 12 configurazioni di stazione.

MEMORIA NON VOLATILE

Eccellente garanzia contro un'alimentazione non affidabile. Memorizza l'ora attuale, il giorno e i dati del programma.

COMPATIBILE CON SENSORI METEOROLOGICI

Integra la capacità di collegamento a sensori di pioggia, temperatura e vento, programmabili dalla rispettiva stazione.

SEMPLICE RICERCA IN MEMORIA

Grande capacità di recuperare il programma preferito memorizzato nella memoria di backup.



Caratteristiche e Specifiche



SPECIFICHE DEL COSTRUTTORE

MODELLO	CARATTERISTICHE
XCH	400 = controller a 4 stazioni per interni/esterni 600 = controller a 6 stazioni per interni/esterni 800 = controller a 8 stazioni per interni/esterni 1000 = controller a 10 stazioni per interni/esterni 1200 = controller a 12 stazioni per interni/esterni

► **XCH**

► **600**

ESEMPIO

► **XCH-600**