

Hunter®

Gli Innovatori dell'Irrigazione

XC

Programmatore per zone residenziali e piccole zone commerciali: potenza, massima flessibilità, numerose funzionalità e memoria ampliata



Interni



Esterni

Il nuovo programmatore XC della Hunter offre una sofisticata tecnologia per la gestione dell'acqua in una centralina compatta, di facile impiego, capace di risolvere le più particolari necessità di irrigazione. In poche parole, l'XC offre molto di più di un semplice programmatore di piccole dimensioni. Ad esempio, più potenza... l'XC offre la possibilità di scegliere tra modelli a 2, 4, 6 o 8 stazioni, ciascuno con una potenza tale da essere in grado di far funzionare contemporaneamente una o due valvole per stazione oltre ad un relè per avvio pompa o una valvola master. Funzionalità aggiuntive... compresa la regolazione stagionale ed un calendario su 365 giorni per ottimizzare il risparmio di acqua. Una

maggior flessibilità... con tre programmi (ciascuno con quattro partenze), formati multipli di programmazione e la possibilità di selezionare l'attivazione del sensore pioggia per ogni singola stazione. Una memoria potenziata... con una memoria incorporata di back-up permanente ed una batteria al litio per l'orologio interno, in modo che non sia mai necessario riprogrammare la centralina per un'interruzione dell'alimentazione. Infine un sistema di protezione che consente di memorizzare e recuperare un eventuale programma personalizzato inserito nel programmatore. L'XC, per coloro che chiedono prestazioni extra al proprio programmatore, è la scelta giusta per la vostra tranquillità.

Caratteristiche e Vantaggi

Facilità di programmazione

Una più semplice programmazione grazie ai tasti e al selettore che rendono l'XC particolarmente facile da utilizzare

Regolazione stagionale (0-150%)

Tramite una semplice regolazione su schermo, è possibile modificare la quantità di acqua erogata in base alle condizioni atmosferiche contingenti

3 programmi indipendenti, ciascuno dotato di 4 partenze

Risolve un'ampia gamma di problematiche correlate all'irrigazione

Attivazione sensore meteo, programmabile per ciascuna stazione

Consente la selezione del comando sensore in ciascuna stazione, per un'ulteriore personalizzazione del proprio impianto di irrigazione

Memoria permanente

Un'ottima garanzia nel caso di irregolarità nell'alimentazione; consente di mantenere memorizzati i dati relativi a ora, giorno oltre a quelli specifici del programma

Memoria di back-up per il recupero dei dati

Consente di recuperare il proprio programma, salvato nella memoria di back-up

Batteria al litio sostituibile (compresa nella fornitura)

Per la conservazione dei dati del timer e per la programmazione remota del programmatore



Modelli

- XC-201i – modello per interni a 2 stazioni
- XC-401i – modello per interni a 4 stazioni
- XC-401 – modello per esterni a 4 stazioni
- XC-601i – modello per interni a 6 stazioni
- XC-601 – modello per esterni a 6 stazioni
- XC-801i – modello per interni a 8 stazioni
- XC-801 – modello per esterni a 8 stazioni

Dimensioni

- Modello per interni: 16,5 cm altezza x 14,6 cm larghezza x 5 cm profondità
- Modello per esterni: 22 cm altezza x 17,8 cm larghezza x 9,5 cm profondità

Elettrico

- Ingresso trasformatore: 230VCA, 50 Hz o 115VCA, 60 Hz
- Uscita trasformatore: 24VCA, 1,0 amp (capacità di funzionamento pari a 3 solenoidi in contemporanea)
- Uscita stazione: 0,56 amp
- Rilevamento corto circuito elettronico
- Batteria: al litio, 3V (compresa nella fornitura) per il timer e la programmazione remota, non necessaria per il back-up del programma

Specifiche tecniche

- Modelli per esterni, trasformatore con scatola di derivazione interna
- Modelli per interni, trasformatore per collegamento esterno
- 3 programmi, A, B, C
- Partenze: 4 al giorno per programma (fino a 12 avvii giornalieri)
- Tempo di funzionamento delle stazioni: da 0 minuti a 4 ore (con incrementi di 1 minuto)
- Programmazione giorni: calendario settimanale o programmazione giorni pari/dispari con orologio-calendario a 365 giorni
- Opzione orologio AM/PM o 24 ore
- Ordinamento cronologico automatizzato delle partenze/archiviazione dati.
- Partenza manuale tramite un solo pulsante
- Regolazione stagionale: 0-150%
- Ritardo programmabile tra le stazioni
- Interruttore di bypass del sensore pioggia, compatibile con sensori dotati di micro-interruttore; visualizza l'attivazione del sensore
- Attivazione sensore programmabile per ogni singola stazione
- Il programma originale può essere salvato in una memoria permanente e recuperato, se necessario, in un momento successivo
- Irrigazione per intervalli da 1 a 7 giorni
- È possibile impostare un giorno o dei giorni specifici come "off" ovvero in cui non effettuare mai l'irrigazione
- Il Quick Check™ di Hunter consente di risolvere problemi sul campo relativi al cablaggio
- Il programma di test consente di effettuare delle rapide verifiche sul sistema
- Conformità UL, CE e C-Tick



La versione per esterni dell'XC prevede un armadietto con chiusura particolarmente resistente.

Affidabilità e sicurezza imbattibili

Il programmatore XC è una garanzia per gli installatori e i proprietari di impianti grazie alla memoria non volatile che permette di non perdere il programma corrente, oltre ai dati relativi a giorni e ora nel caso di un'interruzione nell'alimentazione. La memoria consente di recuperare facilmente i dati e memorizza il programma preferito con back-up permanente, consentendone una facile reinstallazione dopo modifiche temporanee al programma effettuate dall'utente finale. Inoltre nella fornitura dell'XC è compresa una batteria al litio (installata in fabbrica), facilmente sostituibile se necessario. Tutte queste funzionalità garantiscono che il programma di irrigazione corretto sia sempre disponibile e che il vostro giardino sia sempre in condizioni perfette.



Il dispositivo di gestione del sensore meteo è programmabile per ogni stazione. Le stazioni meno coinvolte dai cambiamenti meteo (patii, cortili, atri, balconi) possono bypassare il dispositivo di comando del sensore e procedere con l'irrigazione normale mentre le altre stazioni risultano bloccate. Flessibilità e scelta migliorano il vostro programmatore.

SPIEGAZIONE DEL PRODOTTO

ESEMPIO: **XC - 601i - E**

MODELLO	TRASFORMATORE	INTERNI/ESTERNI	OPZIONI
XC-2 = 2 stazioni XC-4 = 4 stazioni XC-6 = 6 stazioni XC-8 = 8 stazioni	00 = 115V 01 = 230/240V	Montaggio standard per esterni, a meno che non sia indicato "i" (Indoor mount = Montaggio interni) i = Modello per interni	E = Europa A = Australia

Hunter Industries Incorporated • Gli Innovatori dell'Irrigazione

U.S.A.: 1940 Diamond Street • San Marcos, California 92078 • www.HunterIndustries.com • www.Irrigazione.com

Europe: Bât. A2 - Europarc de Pichaury • 1330, rue Guillibert de la Lauzières • 13856 Aix-en-Provence Cedex 3, France • TEL: +33 (0) 442-37-16-90 • FAX: +33 (0) 442-39-89-71

Australia: 8 The Parade West • Kent Town, South Australia 5067 • TEL: (61) 8-8363-3599 • FAX: (61) 8-8363-3687

© 2007 Hunter Industries Incorporated

P/N 701029

INT-562

2/07